

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

Crapal[®]Optimum TOP50+

Arboriculture et l'installation de filets paragrêle.





ArcelorMittal

Crapal®Optimum TOP50+

Fil polyvalent pour palissage arboricole et l'installation de filets paragrêle.

Descriptif produit

- ▶ Charge de rupture élevée, allongement faible
- ▶ Haute ductilité permettant une tension plus facile
- ▶ Revêtement Zinc/Aluminium/Magnésium
- ▶ Adhérence parfaite du revêtement
- ▶ Sa surface durablement lisse évite l'usure précoce des filets



Caractéristiques

Conditionnement*

- ▶ Tourets en bois perdu de 400 kg :
Diam. extérieur : 600 mm
Moyeu intérieur du touret : 80 mm



- ▶ Couronnes trancannées de 25 kg
reliées en fardeaux de 500 kg:
Diam. Intérieur 600 mm.



Diamètre (mm)	Nombre de ml par rouleau (approx.)	Résistance (N/mm ²)	Charge de rupture (kg - approx.)	Allongement à la rupture (%)
1.80	1250	1000/1300	290	5/7
2.00	1000	1000/1300	360	5/7
2.20	830	1000/1300	430	5/7
2.50	650	1000/1300	540	5/7
2.80	525	1000/1300	680	5/7
3.15	410	1000/1300	850	5/7
3.40	350	1000/1300	998	5/7
3.80	280	1000/1300	1247	5/7
4.00	253	1000/1300	1380	5/7

Contactez-nous:

+ 352 835 772 303/ + 352 835 772 374/ + 352 835 772 236/ fab.backoffice@arcelormittal.com / www.arcelormittal.com/vineyardwire

Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations. Copyright ArcelorMittal 2020.