

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

Vitapal®
Fil à vigne



Un fil performant et économique

Descriptif produit

- ▶ **Coût significativement réduit au mètre linéaire** (environ 60 % de métrage utile en plus par couronne de 25 kg)
- ▶ Surface durablement lisse
- ▶ Vitapal® bénéficie d'un traitement de stabilisation "adoucissement" permettant une mise en oeuvre aisée et fiable dans toutes les situations
- ▶ Les caractéristiques mécaniques de Vitapal® dépassent largement celles d'un fil traditionnel : résistance et charge de rupture supérieures, allongement plus faible
- ▶ Respectueux de l'environnement, moins d'oxydes de zinc dans le sol



Caractéristiques

Conditionnement

- ▶ Couronnes trancannées de 25 kg reliées en fardeaux de 500 kg
- ▶ Diamètre intérieur de 600 mm

Spécifications

- ▶ Comparaison entre Vitapal® et un fil traditionnel galvanisé ordinaire selon la norme EN 10244-2

Diamètre (mm)		Nombre de ml par rouleau (env.)		Résistance (kg/mm ²)		Charge de rupture (kg - env.)		Allongement à la rupture (%)		
Galva.	Vitapal®	Galva.	Vitapal®	Galva.	Vitapal®	Galva.	Vitapal®	Galva.	Vitapal®	
2.70	16*	2.00	550	1000	40/50	75/95	255	270	20	8
3.00	17*	2.20	450	830	40/50	75/95	315	325	20	8
3.40	18*	2.50	355	650	40/50	75/95	410	410	20	8

*Jauge de Paris (JDP)

Tension maximum conseillée à la pose : la moitié de la charge de rupture indiquée dans ce tableau

Contactez-nous:

+ 352 835 772 303

+ 352 835 772 374

+ 352 835 772 236

fab.backoffice@arcelormittal.com

www.arcelormittal.com/vineyardwire

Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations. Copyright ArcelorMittal 08/2018.

