



Speziell entwickelter Draht für den Obstbau

Produktbeschreibung

Arbolu® kombiniert die optimalen mechanischen Eigenschaften, die für den Obstbau erforderlich sind, mit den Vorteilen von CrapalOptimum®. Arbolu®, ein Draht, der die neuen technischen Anforderungen für professionellen Obstanbau erfüllt.

- ▶ Hält 5x länger als dickverzinkter Draht EN 10244-2
- ▶ Keine Reibeschäden
- ▶ Perfekte Haftung der Beschichtung
- ▶ Höhere Bruchlast
- ▶ Geringe Dehnung
- ▶ 6 mal weniger Zinkoxid im Boden

Garantie

- ▶ Hält 5x länger als dickverzinkt



Produktdaten

Draht	Durchmesser (mm)	Meter per kg	Meter pro 25 kg Ring	Festigkeit (ca. N/mm ²)	Bruchlast (ca. N)
glatt	2.40	28	700	1300/1500	6229
glatt	2.70	22	550	1300/1500	7848
glatt	3.00	18	450	1300/1500	9712
glatt	3.50	13	325	1300/1500	13194
glatt	3.90	11	275	1300/1500	16283
gewellt**	2.40	26	640	1300/1500	6229

** Länge der Welle 30 mm. Höhe der Welle 5 mm.