

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

ArcelorMittal Marnaval

Fili per bracci e raddrizzatori per tergicristalli



Plastiflat®
by ArcelorMittal

Lo specialista nella trafilatura dei fili d'acciaio

Filiale del gruppo ArcelorMittal, WireSolutions è tra le prime trafileries al mondo. I suoi fili per bracci e raddrizzatori per tergicristalli sono prodotti nei siti di ArcelorMittal Marnaval, entrambe situate nell'est della Francia.

ArcelorMittal Marnaval fa parte dei leader mondiali nella produzione di fili per i bracci dei tergicristalli e dei raddrizzatori. Dopo anni di ricerca e di sviluppo di un processo di fabbricazione dei fili per raddrizzatori zincati e rivestiti in poliesteri, ArcelorMittal Marnaval vi presenta Plastiflat[®], una delle soluzioni la più competitive sul mercato mondiale.

Bracci

Specificazioni

Caratteristiche tecniche

▶ Dimensioni	Da 7.00 x 2.50 a 14.00 x 4.00 mm
▶ Rivestimenti	Non rivestito, zincato o Corzal [®] (ZnAl)
▶ Resistenze	740 - 900 MPa 1000 - 1200 MPa

Tolleranze

- ▶ Sulla larghezza: ± 0.05 mm
- ▶ Sullo spessore: ± 0.03 mm

Confezioni

Matassoni stratificati compatti

▶ Diametro interno	400, 480, 550, 600, 650 mm
▶ Diametro esterno	500 a 1200 mm
▶ Larghezza	200, 250, 300 a 400 mm
▶ Peso	300 a 2400 kg
▶ Questi parametri non sono tutti compatibili tra di loro e cambiano secondo la sezione	

Barre raddrizzate e tagliate

▶ Lunghezza 100 a 1000 mm	Nella cassa su palletta o cartone di 500 a 1000 kg
▶ Lunghezza 1000 a 6100 mm	In fasci di 500 a 1500 kg (telo di plastica, pianale o cassone in legno, imballaggio export)
▶ Tolleranza sulla lunghezza	± 5.00 mm





ArcelorMittal



Raddrizzatori Plastiflat®

Specificazioni

Caratteristiche tecniche

▶ Dimensioni	Da 6.00 x 0.80 a 9.00 x 1.00 mm
▶ Rivestimenti	Plastiflat®*
▶ Resistenze	1500 - 2100 MPa
▶ Colore	Nero RAL 9005
▶ Spessore del rivestimento plastico	50 a 100 µm

* Zincato rivestito in poliestere (zincato o Corzal® disponibili su richiesta)

Tolleranze

- ▶ Sulla larghezza: ± 0.05 mm
- ▶ Sullo spessore: ± 0.015 mm

Plastiflat®
by ArcelorMittal

Confezioni

Bobine di legno

▶ Diametro interno	400 mm
▶ Diametro esterno	750 a 1000 mm
▶ Larghezza	300 mm utile (solo filo) 340 mm incluso i bordi della matassa
▶ Peso	200 a 900 kg
▶ Flangie di accoppiamento rivestite in plastica	



Lo sapevate?

I nostri prodotti possono essere messi su palette, protetti con teli di plastica, oliati e imballati con della carta export, imballata in casse metalliche impilabili su richiesta. Ogni unità è etichettata individualmente con le indicazioni seguenti: qualità, sezione, numero di colata, numero di lotto, numero di matassa nel lotto e peso della matassa.

ArcelorMittal Marnaval
Tutti i giorni, ovunque...
Il miglior filo laminato a freddo per le vostre applicazioni

Contattaci per approfondimenti:

ArcelorMittal WireSolutions Sales Italy
Viale Sicilia, 97
IT-20900 Monza (MB)

T +39 (0)39 28 12 225
F +39 (0)39 28 12 240

www.arcelormittal.com/wiresolutions