

Téléphériques à voyageurs

Passengers cableways
Personenseilbahnen
Teleféricos a viajeros

Câbles porteurs
Track ropes
Tragseile
Cables portadores

1 à 5 couches de fils "Z" selon l'application,
Ø jusqu' à 148 mm, étude sur demande.

1 to 5 "Z" layers according to application,
Ø up to 148 mm, on special request.

1-5 "Z" lagig gemäß Verwendung,
Ø bis 148 mm, auf Anfrage.

1 a 5 capas de hilo "Z" según la aplicación,
Ø hasta 148 mm, estudio a petición.



Diamètre Diameter Durchmesser Diámetro		Masse Mass Gewicht Masa		Section Met. area Querschnitt Sección	Force de rupture minimale Minimum breaking load Mindestbruchkraft Fuerza de rotura mínima	
(mm)	(inch)	kg/100 m	lb/100 ft	(mm ²)	kN	2000 lbs
30	-	509	342	600	890	100
32	1.1/4	579	389	683	1012	114
34	-	653	439	771	1143	128
35	1.3/8	692	465	817	1280	144
36	-	732	492	864	1355	152
38	1.1/2	816	548	963	1509	170
40	-	904	608	1067	1672	188
42	1.5/8	997	670	1176	1894	213
44	-	1094	735	1291	2078	234
45	1.3/4	1144	769	1350	2174	244
46	-	1196	803	1411	2272	255
48	1.7/8	1302	875	1523	2473	278
50	-	1413	949	1653	2684	302
52	2	1528	1027	1787	2903	326
54	2.1/8	1633	1097	1911	3103	349
56	2.1/4	1756	1180	2055	3337	375
57	-	1803	1212	2110	3426	385
58	2	1867	1255	2184	3547	399
60	2.3/8	1998	1343	2338	3796	427
62	-	2133	1434	2496	4053	456
64	2.1/2	2253	1514	2636	4393	494
66	-	2396	1610	2803	4672	525
68	-	2543	1709	2976	4959	557
70	2.3/4	2695	1811	3153	5255	591

Valuers indicatives, Approximate values, Richtwerte, Valores indicativos
To convert rope MBL in kN to tons (2000 lbs) multiply by 0.1124

Nous consulter pour plus d'informations.

Please contact us for further information.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Para más información, consúltenos.

