

# DECLARATION DE PERFORMANCES

Conformément à l'annexe III de la directive (EU) n° 305/11

## N° C063 - 3,2

1 *Code d'identification du type de produit :*

**Pointes Torsadées galva :**      **Diamètre**      **3,20 mm**

2 *Identification du produit*

**Etiquette avec code barre sur l'emballage (1kg; 5 kg ou caisse vrac)**

3 *Usage / Destination*

**Pointes acier pour utilisation structurelle dans le domaine de l'assemblage**

4 *Contact*

**SA ARCELORMITTAL WIRE France**  
**SITE DE PERIGUEUX . ALLEE DU PORT CS 61223**  
**24019 PERIGUEUX CEDEX**  
[www.arcelormittal.com/wiresolutions/nails](http://www.arcelormittal.com/wiresolutions/nails)

5 *Mandataire*

**Non applicable**

6 *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances*

**Système 3**

7 *Norme harmonisée*

**Conformément au système 3, l'organisme notifié FCBA (n°0380) a confirmé la validité des essais de type initial conformément à la norme NF EN 14592 : 2012**

8 *Evaluation technique Européenne*

**Non applicable**

## 9 Performances déclarées

<i>Caractéristiques principales</i>	<i>Performances</i>	<i>Spécification technique harmonisée</i>
Diamètre <b>mm</b>	3,2	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Superficie de la tête <b>mm<sup>2</sup></b>	39,59	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Longueur <b>mm</b>	35,70,80	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Résistance à la traction <b>N/mm<sup>2</sup></b>	Min 600	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.2
Moment d'écoulement plastique caractéristique <b>N.mm</b>	3070	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.2
Paramètre d'arrachement caractéristique <b>(350 kg/m3)</b>	1,37 N/mm <sup>2</sup>	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.3
Paramètre de traversée de la tête caractéristique <b>(350 kg/m3)</b>	Performance non déterminée	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.4
Capacité de traction caractéristique	Performance non déterminée	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.5
Durabilité	TORSADE GALVANISE	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.5

## 10

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Périgueux, le 30 Novembre 2015



**Daniel DUFREIX**  
Responsable du site de Périgueux