

# DECLARATION DE PERFORMANCES

Conformément à l'annexe III de la directive (EU) n° 305/11

## N° C064 - 6,0

- 1** *Code d'identification du type de produit :*  
**Pointes Torsadées galva : Diamètre 6,00 mm**
- 2** *Identification du produit*  
**Etiquette avec code barre sur l'emballage (1kg; 5 kg ou caisse vrac)**
- 3** *Usage / Destination*  
**Pointes acier pour utilisation structurelle dans le domaine de l'assemblage**
- 4** *Contact*  
**SA ARCELORMITTAL WIRE France**  
**SITE DE PERIGUEUX . ALLEE DU PORT CS 61223**  
**24019 PERIGUEUX CEDEX**  
[www.arcelormittal.com/wiresolutions/nails](http://www.arcelormittal.com/wiresolutions/nails)
- 5** *Mandataire*  
**Non applicable**
- 6** *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances*  
**Système 3**
- 7** *Norme harmonisée*  
**Conformément au système 3, l'organisme notifié FCBA (n°0380) a confirmé la validité des essais de type initial conformément à la norme NF EN 14592 : 2012**
- 8** *Evaluation technique Européenne*  
**Non applicable**

**9** Performances déclarées

<b>Caractéristiques principales</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécification technique harmonisée</b>
Diamètre <b>mm</b>	6	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Superficie de la tête <b>mm<sup>2</sup></b>	108,43	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Longueur <b>mm</b>	160	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Résistance à la traction <b>N/mm<sup>2</sup></b>	Min 600	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.2
Moment d'écoulement plastique caractéristique <b>N.mm</b>	20250	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.2
Paramètre d'arrachement caractéristique <b>(350 kg/m3)</b>	1,37 N/mm <sup>2</sup>	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.3
Paramètre de traversée de la tête caractéristique <b>(350 kg/m3)</b>	Performance non déterminée	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.4
Capacité de traction caractéristique	Performance non déterminée	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.5
Durabilité	TORSADE GALVANISE	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.5

**10**

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Périgueux, le 30 Novembre 2015



**Daniel DUFREIX**  
Responsable du site de Périgueux