

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

Crapal[®]2 TOP





ArcelorMittal

Crapal®2 TOP

Un fil économique et résistant

Descriptif produit

- ▶ 2 fois la durée de vie d'un fil galvanisé riche EN 10244-2
- ▶ Surface durablement lisse, parfaite adhérence et concentricité du revêtement
- ▶ Résistance à la traction et charge de rupture supérieures
- ▶ Allongement plus faible : 20% pour un fil galvanisé ordinaire, seulement 8% pour Crapal®2 TOP !
- ▶ Coût au mètre linéaire très avantageux
- ▶ Produit respectueux de l'environnement.

Application



Deux fois la durée de vie de la galvanisation riche EN 10244-2.



Crapal®2 TOP,
faible allongement
et économie au
mètre linéaire

Caractéristiques

- ▶ Couronnes de 25 kg trancannées reliées en fardeau de 500 kg
- ▶ Diamètre intérieur 600 mm

Comparaison du fil à vigne **Crapal®2 TOP** avec le fil traditionnel galvanisé ordinaire EN 10244-2 :

Diamètre (mm)		Nombre de ml par rouleau (env.)		Résistance (kg/mm ²)		Charge de rupture (kg - env.)		Allongement (%)	
Galva. ordinaire	Crapal®2 TOP	Galva. ordinaire	Crapal®2 TOP	Galva. ordinaire	Crapal®2 TOP	Galva. ordinaire	Crapal®2 TOP	Galva. ordinaire	Crapal®2 TOP
2.70 16*	2.00 13*	550	1000	40/50	75/95	255	270	20	8
3.00 17*	2.20 14*	450	830	40/50	75/95	315	325	20	8
3.50 18+*	2.50 15*	325	650	40/50	75/95	430	410	20	8

*Jauge de Paris (JDP)

Contactez-nous:

+ 352 835 772 303

+ 352 835 772 374

+ 352 835 772 236

fab.backoffice@arcelormittal.com

www.arcelormittal.com/vineyardwire

Document non contractuel. Les produits présentés sont susceptibles d'évoluer, voire d'être supprimés sans préavis ni obligations. Copyright ArcelorMittal 2017.