

Distribution Solutions
WireSolutions



ArcelorMittal

Accordo®
Grillage simple torsion



Accordo®

Grillage simple torsion

Descriptif produit

Galvanisation riche.

- ▶ Maille losange tissée se prêtant à la pose en terrain accidenté, remaillable
- ▶ Picots défensifs sur une rive et abouts repliés sur l'autre
- ▶ Produit conforme à la norme EN 10223-6



Applications

- ▶ Industrie
- ▶ Environnement résidentiel
- ▶ Enceintes sportives

Revêtement

- ▶ Galvanisation riche

Caractéristiques

- ▶ Maille 50 x 50 mm
- ▶ Rouleaux de 25 m

	Nombre rouleaux compactés/palette					Nombre rouleaux non-compactés/palette				
	Ø 2.00	Ø 2.10	Ø 2.40	Ø 2.70	Ø 3.00	Ø 2.00	Ø 2.10	Ø 2.40	Ø 2.70	Ø 3.00
0.80 m	20	16	16	12	20	9	9	9	9	*
1.00 m	20	16	16	12	16	9	9	9	9	*
1.20 m	20	16	16	12	16	9	9	9	9	*
1.50 m	20	16	16	12	12	9	9	9	9	*
1.75 m	20	16	16	12		9	9	9	9	*
2.00 m	20	16	16	12		9	9	9	9	*

* Nous consulter

- ▶ Accordo®Green (Vert RAL 6005) et Accordo®Crapal®4 sur demande

Maille

