



**9** Performances déclarées

<b>Caractéristiques principales</b>	<b>Performances</b>	<b>Spécification technique harmonisée</b>
Diamètre <b>mm</b>	7,5	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Superficie de la tête <b>mm<sup>2</sup></b>	176,72	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Longueur <b>mm</b>	250	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.3
Résistance à la traction <b>N/mm<sup>2</sup></b>	Min 600	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.2
Moment d'écoulement plastique caractéristique <b>N.mm</b>	41200	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.2
Paramètre d'arrachement caractéristique <b>(350 kg/m3)</b>	1,37 N/mm <sup>2</sup>	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.3
Paramètre de traversée de la tête caractéristique <b>(350 kg/m3)</b>	Performance non déterminée	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.4
Capacité de traction caractéristique	Performance non déterminée	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.4.5
Durabilité	CLAIRE TORSADÉE	NF EN 14592 : 2012 / 6.1.5

**10**

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Périgueux, le 30 Novembre 2015



**Daniel DUFREIX**  
Responsable du site de Périgueux